

## SIKKERHEDSDATABLADE

### 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1. Produktidentifikator

ECO-UV, EUV5-5BK

UFI: DPSE-1WQH-EDKH-48DH

#### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Inkjet-udskrivning

#### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Fabrikant: Roland DG Corporation

1-6-4 Shinmiyakoda, Kita-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, 431-2103

Telefon: + 81-53-484-1224

FAX: + 81-53-484-1226

Leverandøren: ROLAND DG EMEA NV

BELL-TELEPHONELAAN 2G

B-2440 GEEL

BELGIUM

Telefon: +32 14575911

#### 1.4. Nødtelefon

<b>DK</b>	
Miljøstyrelsen i Danmark	+45 72 54 40 00
Center for information om giftstoffer	+45 82 12 12 12

## 2. Fareidentifikation

### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Produktet er klassificeret som farligt i henhold til CLP-kriterier.

Akut oral toksicitet	Kategori 4
Akut dermal toksicitet	Kategori 4
hudirritation	Kategori 2
Alvorlig øjenskade	Kategori 1
Hudsensibiliserende stof	Kategori 1A
Reproduktionstoksicitet	Kategori 2
Specifik målorgantoksicitet — gentagen eksponering	Kategori 2
Kortvarig (akut) fare for vandmiljøet	Kategori 1
Langtidsfare (kronisk fare) for vandmiljøet	Kategori 1

### 2.2. Mærkningselementer

#### Farepiktogram(mer)



**Signalord:** Fare

#### Faresætning:

- Farlig ved indtagelse.
- Farlig ved hudkontakt.
- Forårsager hudirritation.
- Forårsager alvorlig øjenskade.
- Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
- Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

#### Sikkerhedssætninger — forebyggelse:

- Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- Undgå udledning til miljøet.
- Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjen beskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

#### Sikkerhedssætninger — reaktion:

- VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
- VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.

### 2.3. Andre farer

Øjnene: Forårsager alvorlig øjenskade, der kan vare i flere dage.

Huden:	Kontakt med huden kan forårsage irritation, hævelse eller rødme, allergisk sensibilisering.
Inhalering:	Eksposering for dampe (tåge) kan være skadeligt for det ufødte barn og give risiko for nedsat fertilitet og irritere halsen/luftvejene.
Indtagelse:	Kan forårsage skade på munden, halsen og maven.
Kroniske sundhedsfarer:	Gentagen kontakt med huden kan forårsage vedvarende irritation eller dermatitis.
Carcinogenicitet:	Dette produkt indeholder kønrøg. Trykfarve er blevet vurderet af IARC som gruppe 3 (Kan ikke klassificeres som kræftfremkaldende hos mennesker).
Andre	Ingen oplysninger

### 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

Kemisk art: blanding

Sammensætning	CAS No.	(EF) Nr.	Registreringsnummer	% (w/w)	Klassificering (EF) Nr. 1272/2008
Carbon Black	1333-86-4	215-609-9	I/R for nuværende	1-5	—
Benzyl acrylate	2495-35-4	219-673-9	01-2120772339-44	20-30	Skin Irrit. 2: H315 Skin Sens. 1B: H317 Aquatic Acute 1: H400 Aquatic Chronic 1: H410
Hexamethylene Diacrylate	13048-33-4	235-921-9	01-2119484737-22	20-30	Skin Irrit. 2: H315 Eye Irrit. 2: H319 Skin Sens. 1: H317
Morpholine, 4-(1-oxo-2-propenyl)	5117-12-4	N/A	I/R for nuværende	10-20	Acute Tox. 4: H302 STOT RE 2: H373 Eye Dam. 1: H318 Skin Sens. 1: H317
2-Propenoic acid, 2-phenoxyethyl ester	48145-04-6	256-360-6	I/R for nuværende	5-10	Skin Sens. 1A: H317 Repr. 2: H361 Aquatic Chronic 2: H411
2-Propenamide, N,N-dimethyl-	2680-03-7	220-237-5	I/R for nuværende	<10	Acute Tox. 3: H301 Acute Tox. 3: H311 Eye Damage 1: H318
2-Propenoic acid, 2-(2-ethoxyethoxy)ethyl ester	7328-17-8	230-811-7	I/R for nuværende	<10	Acute Tox. 4: H302 Acute Tox. 3: H311 Skin Irrit. 2: H315 Eye Irrit. 2: H319 Skin Sens. 1A: H317 Aquatic Chronic 2: H411
Phenyl bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphine oxide	162881-26-7	CBI	I/R for nuværende	1-5	Skin Sens. 1A: H317 Aquatic Chronic 4: H413
Ethyl phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinate	84434-11-7	282-810-6	I/R for nuværende	1-5	Skin Sens. 1B: H317 Aquatic Chronic 2: H411

4-Methoxyphenol	150-76-5	205-769-8	I/R for nuværende	<1	Acute Tox. 4: H302 Eye Irrit. 2: H319 Skin Sens. 1: H317
-----------------	----------	-----------	----------------------	----	--

† CBI: Fortrolig forretningsinformation

‡ Den fulde ordlyd af H-sætninger nævnt i dette afsnit kan ses i punkt 16.

## 4. Førstehjælpsforanstaltninger

### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

- Øjnene:** I tilfælde af kontakt med øjnene: Skyl straks øjnene med rigeligt vand i flere minutter. Hold øjenlågene åbne under skylningen. Ring til en læge.
- Huden:** I tilfælde af kontakt skylles omgående med rigeligt vand, mens tilsmudset tøj og fodtøj tages af. Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen. Ring til en læge, hvis der opstår hævelse eller rødme.
- Inhalering:** Ved indånding flyttes personen til et sted med frisk luft. Ved manglende vejtrækning: Giv kunstigt åndedræt. Ved vejtrækningsbesvær: Giv ilt. Ring til en læge.
- Indtagelse:** Ved indtagelse Fremkald IKKE opkast. Søg omgående lægehjælp.

### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

- Øjnene:** Forårsager alvorlig øjenskade, som kan vare ved i flere dage.
- Huden:** Kontakt med huden kan forårsage irritation, hævelse eller rødme, allergisk sensibilisering.
- Inhalering:** Eksponering for dampe (tåge) kan være skadeligt for det ufødte barn og give risiko for nedsat fertilitet og irritere halsen/luftvejene.
- Indtagelse:** Kan forårsage skade i mund, svælg og mavesæk

### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Ingen oplysninger

## 5. Brandbekæmpelse

### 5.1. Slukningsmidler

- Egnede slukningsmidler: Tørkemikalier skum, kulsyre, tørt sand.
- Uegnede slukningsmidler: Vand, vandstråle under højt tryk

### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Farlige nedbrydningsprodukter: Kulmonoxid, kuldioxid, nitrogenoxider, giftige gasser/dampe. Flammepunkt: > 94 °C

### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

Anvend særligt kemikaliebeskyttelsestøj og luftforsynet åndedrætsværn med overtryk. (SCBA). Gå til branden fra vindsiden for at undgå farlige dampe og giftige nedbrydningsprodukter. Rens eller bortskaf tøj, der eventuelt kan indeholde kemikalierester. Direkte påføring af vand kan være farligt, da branden kan brede sig til omgivelserne.

## 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Evakuér området, ventilér området grundigt, anvend luftforsynet åndedrætsværn og egnede personlige værnemidler.

### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Aftør spild. Forebyg, at væske strømmer ud i kloaker, vandløb eller lavtliggende områder.

### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Fej materialet op, og bortskaf det som affald i henhold til lokale regler.

### 6.4. Henvisning til andre punkter

Se "PUNKT 8 Eksponeringskontrol/personlige værnemidler" og "punkt 13 Bortskaffelse", hvor det er relevant.

## 7. Håndtering og opbevaring

### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Undgå kontakt med øjne, hud og tøj. Anvend korrekt ventilation, og undgå åben ild på arbejdsstedet. Tag forholdsregler for at forebygge statisk elektricitet, og anvend ledende arbejdstøj og fodtøj efter behov.

Opbevares utilgængeligt for børn og må ikke drikke.

### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Hold beholderen tæt lukket. Produktet må ikke opbevares ved høje temperaturer eller i frostgrader. Hold produktet ude af direkte sollys. Produktet må ikke opbevares med oxidationsmidler, initiatorer af frie radikaler, oxidationsmidler.

### 7.3. Særlige anvendelser:

Inkjet-udskrivning

## 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### 8.1. Kontrolparametre

Grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering:

Afledt nuleffektniveau (DNEL):

— Carbon Black:

[Langtids eksponering] Ingen identificerede farer

[korttids eksponering] Ingen identificerede farer

— Hexamethylene Diacrylate:

[Langtids eksponering] 24.5 mg/m<sup>3</sup>

[korttids eksponering] Ingen identificerede farer

— Morpholine, 4-(1-oxo-2-propenyl):

[Langtids eksponering] 132.24 mg/m<sup>3</sup>

[korttids eksponering] 132.24 mg/m<sup>3</sup>

— 2-Propenoic acid, 2-phenoxyethyl ester:

- [Langtids eksponering] 12 mg/m<sup>3</sup>
- [korttids eksponering] □
- 2-Propenamid, N,N-dimethyl-:
  - [Langtids eksponering] 0.207 mg/m<sup>3</sup>
  - [korttids eksponering] Ingen identificerede farer
- 2-Propenoic acid, 2-(2-ethoxyethoxy)ethyl ester:
  - [Langtids eksponering] 2.6 mg/m<sup>3</sup>
  - [korttids eksponering] Ingen identificerede farer
- Phenyl bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphine oxide:
  - [Langtids eksponering] 21 mg/m<sup>3</sup>
  - [korttids eksponering] □
- Ethyl phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinate:
  - [Langtids eksponering] 4.93 mg/m<sup>3</sup>
  - [korttids eksponering] Ingen identificerede farer

## 8.2. Eksponeringskontrol

### Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Sørg for generel og/eller lokal udstødningsventilation.

### Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler

#### Åndedrætsværn:

Ikke påkrævet, når der er tilstrækkelig ventilation. I tilfælde af utilstrækkelig ventilation og eksponeringsgrænser overskrides, eller hvis der opstår irritation eller andre symptomer, skal du bruge en NIOSH / MSHA eller European Standard EN 149 godkendt åndedrætsværn (med aktivt kullag til organisk damp).

#### Håndbeskyttelse:

Medarbejderen skal bære passende beskyttende, uigennemtrængelige handsker for at forhindre kontakt med blækket. Anbefalede kemiske beskytteshandsker er EN420/374 godkendt ethylenvinylalkohol (EVOH) handsker og laminathandsker. Laminathandsker fremstilles ved at skære og derefter varmforseglingsmønstre i forskellige håndstørrelser fra laminerede plader af EVOH forseget mellem lag af polyethylen.

#### Beskyttelse af øjne:

Ikke påkrævet ved passende brug såsom at anbringe blæk på printeren. I tilfælde af direkte kontakt med blækket skal du dog bære EN166 godkendte sikkerhedsbriller eller kemiske sprøjtebriller.

#### Beskyttelse af hud:

Ikke påkrævet ved passende brug såsom at anbringe blæk på printeren. Anvend dog beskyttelsestøj ved direkte kontakt med blæk.

### Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet:

Undgå udslip til miljøet.

## 9. Fysiske og kemiske egenskaber

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

<b>Udseende:</b>	Fysisk tilstand: væske	Farve: sort
<b>Lugt:</b>	Stærk ester lugt	
<b>Lugttærskel:</b>	Ikke defineret	
<b>pH:</b>	Kan ikke anvendes	
<b>Smeltepunkt/frysepunkt:</b>	Ingen tilgængelig data	
<b>Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval:</b>	Ingen tilgængelig data	
<b>Flammepunkt:</b>	> 94 °C	
<b>Fordampningshastighed:</b>	Ingen tilgængelig data	
<b>Antændelighed (fast stof, luftart):</b>	Ikke relevant	
<b>Øvre/nedre antændelses- eller eksplosionsgrænser:</b>	Ingen tilgængelig data	
<b>Damptryk:</b>	Ingen tilgængelig data	
<b>Dampmassefylde:</b>	Ingen tilgængelig data	
<b>Relativ massefylde:</b>	1.0-1.1	
<b>Opløselighed:</b>	Vandopløselighed: Lidt opløselig	
<b>Fordelingskoefficient, n-oktanol/vand:</b>	Ingen tilgængelig data	
<b>Selvantændelsestemperatur:</b>	Ingen tilgængelig data	
<b>Dekomponeringstemperatur:</b>	Ingen tilgængelig data	
<b>Viskositet:</b>	Ingen tilgængelig data	
<b>Eksplosive egenskaber:</b>	Ingen tilgængelig data	
<b>Oxiderende egenskaber:</b>	Ingen tilgængelig data	

### 9.2. Andre oplysninger

Ingen tilgængelig data

## 10. Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet:

Høje temperaturer og UV-lys kan forårsage hurtig polymerisation.

### 10.2. Kemisk stabilitet:

Stabil under normal temperatur.

### 10.3. Risiko for farlige reaktioner:

Forventes ikke.

### 10.4. Forhold, der skal undgås:

Forhøjet temperatur/varme, uv-lys, når ikke i brug.

### 10.5. Materialer, der skal undgås:

Undgå kontakt med syrer, aminer, initiatorer af frie radikaler, oxidationsmidler.

### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter:

---

Kulmonoxid, kuldioxid, nitrogenoxider, giftige gasser / dampe.

## 11. Toksikologiske oplysninger

### 11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

#### Akut toksicitet:

Morpholine, 4-(1-oxo-2-propenyl)

LD50 (oral) : 588mg/kgbw, LD50 (dermal): >2000mg/kgbw, LD50 (Inhal.): Ingen tilgængelig data

2-Propenamide, N,N-dimethyl-

LD50 (oral) : >215-<464mg/kgbw, LD50 (dermal): Ingen tilgængelig data, LD50 (Inhal.): Ingen tilgængelig data

2-Propenoic acid, 2-(2-ethoxyethoxy)ethyl ester

LD50 (oral) : ca.1106mg/kgbw., LD50 (dermal): Ingen tilgængelig data, LD50 (Inhal.): Ingen tilgængelig data

4-Methoxyphenol

LD50 (oral) : Ingen tilgængelig data, LD50 (dermal): Ingen tilgængelig data, LD50 (Inhal.): Ingen tilgængelig data

#### Alvorlig øjenskade/øjenirritation:

Forårsager alvorlig øjenskade.

- Morpholine, 4-(1-oxo-2-propenyl)
- 2-Propenamide, N,N-dimethyl-

Forårsager alvorlig øjenirritation.

- Hexamethylene Diacrylate
- 2-Propenoic acid, 2-(2-ethoxyethoxy)ethyl ester
- 4-Methoxyphenol

#### Hudætsning/-irritation:

Forårsager hudirritation.

- Benzyl acrylate
- Hexamethylene Diacrylate
- 2-Propenoic acid, 2-(2-ethoxyethoxy)ethyl ester

#### Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering:

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

- Benzyl acrylate
- Hexamethylene Diacrylate
- Morpholine, 4-(1-oxo-2-propenyl)
- 2-Propenoic acid, 2-phenoxyethyl ester
- 2-Propenoic acid, 2-(2-ethoxyethoxy)ethyl ester
- Phenyl bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphine oxide
- Ethyl phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinate
- 4-Methoxyphenol

#### Kimcellemutagenicitet:

Ingen tilgængelig data.



**Reproduktionstoksicitet:**

Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.

- 2-Propenoic acid, 2-phenoxyethyl ester

**Carcinogenicitet:**

Dette produkt indeholder kønrøg.

Trykfårve er blevet vurderet af IARC som gruppe 3.

(IARC gruppe 3: Kan ikke klassificeres som kræftfremkaldende hos mennesker).

**Enkel STOT-eksponering:**

Ingen tilgængelig data.

**Gentagne STOT-eksponeringer:**

Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.

- Morpholine, 4-(1-oxo-2-propenyl)

**Aspirationsfare:**

Ingen tilgængelig data.

## 12. Miljøoplysninger

### 12.1. Toksicitet:

Meget giftig for vandlevende organismer.

- Benzyl acrylate

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

- Benzyl acrylate

Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

- 2-Propenoic acid, 2-phenoxyethyl ester
- 2-Propenoic acid, 2-(2-ethoxyethoxy)ethyl ester
- Ethyl phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinate

Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.

- Phenyl bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphine oxide

### 12.2. Persistens og nedbrydelighed:

Ingen tilgængelig data

### 12.3. Bioakkumuleringspotentiale:

Ingen tilgængelig data

### 12.4. Mobilitet i jord:

Ingen tilgængelig data

### 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering:

Der er ikke udført en PBT- og vPvB-vurdering på produktet.

#### 12.6. Andre negative virkninger:

Ingen tilgængelig data

### 13. Bortskaffelse

#### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

Produkt:	Bortskaf som farligt affald. Emballage med produktrester skal bortskaffes under de samme betingelser som selve produktet.
Anbefalet affaldskode:	08 03 12* (Affald fra trykfarver indeholdende farlige stoffer)
Urenset emballage:	15 01 10* (Emballage, som indeholder rester af eller er forurenset med farlige stoffer)
Henstilling:	Uforurenset emballage kan genanvendes. Ikke-rengørbar emballage skal bortskaffes på samme måde som stoffet.

### 14. Transportoplysninger

#### 14.1 UN-nummer

ADR/ADG/DOT, IMDG eller IATA: 3082

#### 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

ADR/ADG/DOT, IMDG eller IATA: Miljøfarlig stoff, Flytende, N.O.S.

#### 14.3 Transportfareklasse(r)

ADR/ADG/DOT, IMDG eller IATA: 9

#### 14.4 Emballagegruppe

ADR/ADG/DOT, IMDG eller IATA: III

#### 14.5 Miljøfarer

ADR/ADG/DOT, IMDG eller IATA: Miljøfarlig stoff, Flytende, N.O.S.

#### 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

ADR/ADG/DOT, IMDG eller IATA: Transport og opbevaring af dette produkt i overensstemmelse med generelle forsigtighedsregler og anvisninger nævnt i dette sikkerhedsdatablad.

#### 14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden:

Ikke reguleret

## 15. Oplysninger om regulering

### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

(EF) Nr. 1907/2006 Godkendelse:	Ikke reguleret
(EF) Nr. 1907/2006 SVHC:	Ikke reguleret
(EF) Nr. 1005/2009:	Ikke reguleret
(EF) Nr. 850/2004:	Ikke reguleret
(EF) Nr. 649/2012:	Ikke reguleret

### 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke udført en kemikaliesikkerhedsvurdering på dette tidspunkt.

## 16. Andre oplysninger

Fortegnelse over de vigtigste faresætninger:

(Henvielse til afsnit 3. "Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer")

- H301: Giftig ved indtagelse.
- H302: Farlig ved indtagelse.
- H311: Giftig ved hudkontakt.
- H315: Forårsager hudirritation.
- H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318: Forårsager alvorlig øjenskade.
- H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H361: Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- H373: Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
- H400: Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410: Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- H411: Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H413: Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad (SDS) er korrekte ifølge vores bedste viden, oplysninger og overbevisning på datoen for dets offentliggørelse. De givne oplysninger er kun tiltænkt som en vejledning i sikker håndtering, anvendelse, forarbejdning, opbevaring, transport, bortskaffelse og udledning og skal ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsspecifikation. Oplysningerne vedrører kun det specifikt betegnede materiale og gælder ikke nødvendigvis for sådant materiale anvendt i kombination med et andet materiale eller i en proces, medmindre dette er angivet i teksten. Ret til ændringer forbeholdes, efterhånden som der opnås yderligere viden og erfaring. Roland DGN A/S garanterer ikke de heri indeholdte oplysningers fuldstændighed eller nøjagtighed.